

冷缩封帽



型号: SBD-CCP

描述

冷缩封帽由三元乙丙橡胶制成，能满足各种配置要求。提供密封保护多芯电缆末端。用于在安装使用或贮存过程中密封电缆，保护电缆末端。

用途

冷缩封帽保护电缆，管道和其他圆柱形物体避免暴露于湿气，污染，腐蚀，臭氧，紫外线辐射，物理接触和其他环境的危害。

特征

- 安装简便，无安装工具和培训要求；
- 适用尺寸范围：13mm - 70mm；
- 经过连续多年的老化和暴露，仍然密封很紧，高弹性；
- 没有乳香或胶带需求，无需点火或加热；
- 抗真菌，耐酸、碱和臭氧，耐水性；
- 易于移除。

技术参数

性能	测试方法	标准值
300% Modulus	ASTM D-412-75	4. 2MPa
极限拉伸	ASTM D-412-75	10. 05MPa
破裂伸长	ASTM D-412-75	600%
撕裂强度	ASTM D-624C-73	28. 3KN/m
耐霉性	ASTM G-21	28 days 暴露，无霉菌生长

尺寸

收缩前内径(最小) (mm)	收缩后内径(最大) /mm	收缩后壁厚 (±0. 1mm)	适用范围 (mm)	长度 (mm)
Ø20	12	2. 5	Ø13- Ø16	70±5
Ø28	16	2. 5	Ø18- Ø24	70±5
Ø47	23	2. 6	Ø25- Ø38	70±5
Ø80	46	2. 6	Ø48- Ø70	70±5